

Traditionelle alpine
Käseherstellung



KÄSEKESSEL – KUPFER

SKH-Cu 300–1500

Käsekessel SKH mit kupferner Innenseite

KÄSEKESSEL – KUPFER:

- Die kupferne Innenseite hilft, **die Entwicklung pathogener Mikroorganismen zu unterdrücken**
- Mit moderner Ausrüstung **zu traditionellen Endprodukten**
- Möglichkeit zur Herstellung verschiedener Arten von Käse mit einem **traditionellen Geschmack**
- Hergestellt aus qualitativ **hochwertigen Materialien**
- Große Auswahl an **Zusatzrüstung**



SKH-Broschüre




Kupferne Innenseite



- 1** Die Innenseite besteht aus **Kupfer**, was ein traditionelles Material für die Käseherstellung ist. Die kupferne Innenseite hilft, die Entwicklung pathogener Mikroorganismen in der Milch zu unterdrücken. Die Endprodukte haben einen besonderen, traditionellen Geschmack.
- 2** **Die thermischen Prozesse werden automatisch** über einen modernen **MC 500**-Controller mit Farbtouchscreen gesteuert und gewährleisten eine verlässliche, kontrollierte und wiederholbare Verarbeitung sowie eine einfache Steuerung.
- 3** **Harfen mit scharfen Klingen sorgen für präzises Schneiden**, was die Qualität des Endprodukts verbessert (weniger Käsestaub und mehr Käse).
- 4** **Stabiles Untergestell mit Kippmechanismus.**

Zusatzrüstung: **5** Hubvorrichtung – geringerer körperlicher Aufwand, **6** Z-Rührer, Rührschaufeln, **7** **MC 500 R** Controller mit integriertem Recorder, der eine bessere Kontrolle und eine bequeme und einfache Steuerung bietet sowie die Erfassung der Temperatur ermöglicht, **8** pneumatisches Sitzventil usw.

Technische Informationen:



Typ	Heizleistung (kW)		Dimensionen (mm)					Kaltwasseranschluss (")	Gewicht (kg)	Auslass
	Elektrische Heizungen* für EL/EW-Ausführung	Kessel** für HW-, EV-Ausführung	D	H	C	B	E			
SKH-Cu 300	20/15+	35	Ø 1020	1150	475	1500	1450	3/4	300	DN50
SKH-Cu 650	36/30+	65	Ø 1300	1150	330	1790	1500	3/4	470	DN65
SKH-Cu 1000	45/45+	65/95	Ø 1570	1150	330	1900	1600	1	670	DN80
SKH-Cu 1500	60/45+	95	Ø 1590	1500	330	1900	1960	5/4	940	DN80

* Empfohlene Leistung des Heizkessels bei der Heißwasserbereitung mit Leichtöl oder Gas. ** Empfohlene Leistung der Elektroheizer (falls bei der Hausinstallation möglich). Der Kessel ist für das Aufheizen auf 63 ° C ausgelegt – Pasteurisierungsprozess.



Vertriebs- und Service-Partner
für die Deutschschweiz



Meierhofer Inox AG
8360 Eschlikon
T: 071 966 70 10
inoxmontagen.ch